


## HM-26-W12 mesh without liner



**Base fabric** (DIN ISO 2076)  
*Trägergewebe*

100% Polyester




**Total weight** (DIN EN ISO 2286-2)  
*Flächengewicht*

ca. 260 g/m<sup>2</sup> | 8 oz/yd<sup>2</sup>



**Coating material**  
*Beschichtungsmaterial*

PVC




**Tensile strength** (DIN EN ISO 1421-1)  
*Höchstzugkraft*

1400/1350 N/5 cm | 315/303 lbs/2 inch




**Yarn (W/F)** (DIN EN ISO 2060)  
*Garnheit (K/S)*

1100/1100 dtex



**Threads** (DIN EN 1049-2)  
*Fadendichte*

4.7/4.7 (K/S pro cm) | 12/12 (W/F per in)



**Production width**  
*Produktionsbreite*

Bis 500 cm | up to 197 inch



**Tear strength** (DIN 53363)  
*Weiterreißkraft*

400/300 N | 90/67 lbs



**Flame retardancy**  
*Brennverhalten*

DIN 4102-1 B1



**Storage stability**  
*Lagerstabilität*

6 months in temperate zones  
*6 Monate in gem. Klimazonen*

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2017.09.04